

- 1). قوة الاستعداد: 1 واط في الساعة. (2: CE , 3C , Iso9001: 2008 شهادة التصدير
 3). ارتفاع الضوضاء تتحرك: أقل من 30 dBA.
 4). أقصى تحميل الوزن: فوق 250 كلغ.
 5). الاحتكاك: 1 % بعد تشغيل 30,000 مرة
 6). مدى الارتفاع القابل للتعديل: 620 - 1270 ملم.
 7). 1 محرك في كل قدم ، والتحكم في نبض متزامن
 8). سرعة الحركة: تتحرك بسرعة 25 مم / ثانية ، وتتحرك بسرعة 30 مم / ثانية
 9). درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية
 10). دراجة هوائية: وقت محدود للقيام بالأعمال الحركية
 11). الألوان المتاحة لأقدام الأنبوب: الرسم أو الألوان الأخرى ، يرجى إعلامنا
 12). متاح لشعاع اللون: أبيض ، أبيض رملي ، رمادي ، أسود ، أسود رملي ، فضي
 13). قابل للتعديل بالكهرباء حسب قوتك: 230 فولت من 110 فولت
 14). جميع حواف القدم مصنوعة على إطار أنبوب من سبائك الألومنيوم بسمك 2.0 مم
 الصلب المدرفلة على البارد مع العلاج المضادة للتآكل ، وضمان 5 T 15). شعاع معدني 3.0 ملم
 سنوات
 16). التحرير العالي للتحرير العالي بالنقر فوق 4 لوحة تحكم رقمية محددة مسبقاً!
 17). نظام التحكم العالي يمكن أن يكون أيضاً في لوحة اللمس أو لوحة اللمس ، ونظام التحكم
 اللاسلكي
 18). إطار قابل للتعديل مع كوب قابل للتعديل في أسفل القدم. لا تعتبر عجلات هنا
 H وسوف يصل إلى نفس ، p على اليمين لـ 3 P 19). عندما يعمل الارتفاع بأحجام مختلفة ، اضغط
 يمكن للأشخاص هنا توصيل ما يصل إلى 4 أجهزة كمبيوتر في نفس الوقت. (21)





www.sheetmetal-fabrication.com www.houdry.com.cn



www.sheetmetal-fabrication.com www.houdry.com.cn