1). Standby-Leistung: 1 Watt pro Stunde.
2). Exportzertifikat: CE, 3C, ISO9001: 2008
3). Höhenbewegungsgeräusch: weniger als 30dBA.
4). Maximales Ladegewicht: Über 250 kg
5). Reibung: 1% nach 30.000 Laufzeiten.
6). Höhenverstellbarer Bereich: 620 - 1270 mm
7). 1 Motor in jedem Fuß, Synchronimpulssteuerung
8). Bewegungsgeschwindigkeit: Bewegung mit einer Geschwindigkeit von 25 mm / s, Bewegung mit einer Geschwindigkeit von 30 mm / s
9). Betriebstemperatur: -20 ° C bis 50 ° C
10). Duitfahrrad: Zeitlich begrenzte Motorarbeit
11). Verfügbare Farben für Rohrfüße: Zeichnung oder andere Farben, bitte informieren Sie uns informieren Sie uns

12). Verfügbar für den Farbstrahl: Weiß, Sandweiß, Grau, Schwarz, Sandschwarz,

Silber

13). Einstellbar einstellbar durch elektrische je nach Ihrer Leistung: 230Volt von 110Volt

14). Alle Kanten des Fußes sind aus Aluminiumlegierung mit einer Dicke von 2,0

mm gefertigt
15). Metallträger ist 3,0 mm T kaltgewalzter Stahl mit
Korrosionsschutzbehandlung, 5 Jahre Garantie
16). High Editing für High Editing durch Klicken auf 4 voreingestellte digitale

Systemsteuerung!
17) .high Kontrollsystem kann im Notenauflage- oder Fingerspitzentablett, drahtloses Kontrollsystem auch sein
18). Justierbarer justierbarer Rahmen mit justierbarer Schale an der Unterseite des

Fußes. Räder werden hier nicht berücksichtigt 19). Wenn die Höhe in verschiedenen Größen läuft, drücken Sie P auf der rechten Seite für 3p, es wird das gleiche H erreichen 21). Hier können bis zu 4 PCs gleichzeitig angeschlossen werden





