

- 1). Standby-Leistung: 1 Watt pro Stunde.
- 2). Exportzertifikat: CE, 3C, ISO9001: 2008
- 3). Höhenbewegungsgeräusch: weniger als 30dBA.
- 4). Maximales Ladegewicht: Über 250 kg
- 5). Reibung: 1% nach 30.000 Laufzeiten.
- 6). Höhenverstellbarer Bereich: 620 - 1270 mm
- 7). 1 Motor in jedem Fuß, Synchronimpulssteuerung
- 8). Bewegungsgeschwindigkeit: Bewegung mit einer Geschwindigkeit von 25 mm / s, Bewegung mit einer Geschwindigkeit von 30 mm / s
- 9). Betriebstemperatur: -20 ° C bis 50 ° C
- 10). Duitfahrrad: Zeitlich begrenzte Motorarbeit
- 11). Verfügbare Farben für Rohrfüße: Zeichnung oder andere Farben, bitte informieren Sie uns
- 12). Verfügbar für den Farbstrahl: Weiß, Sandweiß, Grau, Schwarz, Sandschwarz, Silber
- 13). Einstellbar einstellbar durch elektrische je nach Ihrer Leistung: 230Volt von 110Volt
- 14). Alle Kanten des Fußes sind aus Aluminiumlegierung mit einer Dicke von 2,0 mm gefertigt
- 15). Metallträger ist 3,0 mm T kaltgewalzter Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung, 5 Jahre Garantie
- 16). High Editing für High Editing durch Klicken auf 4 voreingestellte digitale Systemsteuerung!
- 17). .high Kontrollsystem kann im Notenaufgabe- oder Fingerspitzentablett, drahtloses Kontrollsystem auch sein
- 18). Justierbarer justierbarer Rahmen mit justierbarer Schale an der Unterseite des Fußes. Räder werden hier nicht berücksichtigt
- 19). Wenn die Höhe in verschiedenen Größen läuft, drücken Sie P auf der rechten Seite für 3p, es wird das gleiche H erreichen
- 21). Hier können bis zu 4 PCs gleichzeitig angeschlossen werden





www.sheetmetal-fabrication.com www.houdry.com.cn



www.sheetmetal-fabrication.com www.houdry.com.cn