1). Standby-vermogen: 1 watt per uur.
2). Exportcertificaat: CE, 3C, Iso9001: 2008
3). Hoogte bewegend geluid: minder dan 30dBA.
4). Maximaal laadgewicht: boven 250 kg
5). Wrijving: 1% na 30.000 keer hardlopen.
6). In hoogte verstelbaar bereik: 620 - 1270 mm
7). 1 motor in elke voet, synchrone pulsregeling
8). Bewegingssnelheid: Beweegt met een snelheid van 25 mm / sec, beweegt met een snelheid van 30 mm / seconde
9). Bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot 50 ° C
10). Duit-fiets: beperkte tijd om motorwerk te doen
11). Beschikbare kleuren voor buisvoeten: tekening of andere kleuren, laat het ons weten
12). Beschikbaar voor kleurenstraal: wit, zandwit, grijs, zwart, zandzwart, zilver
13). Verstelbaar instelbaar door elektrisch op basis van uw vermogen: 230 volt vanaf 110 volt
14). Alle randen van de voet zijn gemaakt op een buisframe van aluminiumlegering met een dikte van 2,0 mm
15). Metalen balk is 3,0 mm T koudgewalst staal met anti-corrosiebehandeling, 5 jaar garantie
16) Hoog bewerken voor hoog bewerken door te klikken op 4 vooraf ingesteld digitaal bedieningspaneel!
17). Hoog controlerend systeem kan ook in touchpad of aanraakpaneel, draadloos controlesysteem zijn
18). Verstelbaar verstelbaar frame met verstelbare cup onderaan de voet. Wielen worden hier niet overwogen
19). Wanneer de hoogte in verschillende maten loopt, drukt u op P aan de rechterkant voor 3p, deze zal dezelfde H bereiken
21). Mensen hier kunnen maximaal 4 stuks tegelijkertijd aansluiten

HOUDRY
IAF
CNAS
ISO
www.sheetmetal-fabrication.com
www.houdry.com.cn

HOUDRY
IAF
CNAS
ISO
www.sheetmetal-fabrication.com
www.houdry.com.cn