

- 1). Standby-vermogen: 1 watt per uur.
- 2). Exportcertificaat: CE, 3C, Iso9001: 2008
- 3). Hoogte bewegend geluid: minder dan 30dBA.
- 4). Maximaal laadgewicht: boven 250 kg
- 5). Wrijving: 1% na 30.000 keer hardlopen.
- 6). In hoogte verstelbaar bereik: 620 - 1270 mm
- 7). 1 motor in elke voet, synchrone pulsregeling
- 8). Bewegingssnelheid: Beweegt met een snelheid van 25 mm / sec, beweegt met een snelheid van 30 mm / seconde
- 9). Bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot 50 ° C
- 10). Duit-fiets: beperkte tijd om motorwerk te doen
- 11). Beschikbare kleuren voor buisvoeten: tekening of andere kleuren, laat het ons weten
- 12). Beschikbaar voor kleurenstraal: wit, zandwit, grijs, zwart, zandzwart, zilver
- 13). Verstelbaar instelbaar door elektrisch op basis van uw vermogen: 230 volt vanaf 110 volt
- 14). Alle randen van de voet zijn gemaakt op een buisframe van aluminiumlegering met een dikte van 2,0 mm
- 15). Metalen balk is 3,0 mm T koudgewalst staal met anti-corrosiebehandeling, 5 jaar garantie
- 16). Hoog bewerken voor hoog bewerken door te klikken op 4 vooraf ingesteld digitaal bedieningspaneel!
- 17). Hoog controlerend systeem kan ook in touchpad of aanraakpaneel, draadloos controlesysteem zijn
- 18). Verstelbaar verstelbaar frame met verstelbare cup onderaan de voet. Wielen worden hier niet overwogen
- 19). Wanneer de hoogte in verschillende maten loopt, drukt u op P aan de rechterkant voor 3p, deze zal dezelfde H bereiken
- 21). Mensen hier kunnen maximaal 4 stuks tegelijkertijd aansluiten





[www.sheetmetal-fabrication.com](http://www.sheetmetal-fabrication.com) [www.houdry.com.cn](http://www.houdry.com.cn)



[www.sheetmetal-fabrication.com](http://www.sheetmetal-fabrication.com) [www.houdry.com.cn](http://www.houdry.com.cn)