

- 1). Potência de espera: 1 watt por hora.
- 2). Certificado de exportação: CE, 3C, ISO9001: 2008
- 3). Altura do ruído em movimento: menos de 30dBA.
- 4). Peso Máximo de Carregamento: Acima de 250kgs
- 5). Fricção: 1% depois de executar 30.000 vezes.
- 6). Faixa de altura ajustável: 620 - 1270mm
- 7). 1 motor em cada pé, controle de pulso síncrono
- 8). Velocidade de deslocamento: Movendo a uma velocidade de 25 mm / seg, movendo-se a uma velocidade de 30 mm / segundo
- 9). Temperatura de operação: -20 ° C a 50 ° C
- 10). Bicicleta Duit: Tempo Limitado para Trabalho Motorizado
- 11). Cores disponíveis para pés de tubo: desenho ou outras cores, por favor, informe-nos
- 12). Disponível para feixe de cor: branco, branco arenoso, cinza, preto, preto areia, prata
- 13). Ajustável ajustável por elétrico de acordo com seu poder: 230Volts de 110Volts
- 14). Todas as bordas do pé são feitas em estrutura de tubo de liga de alumínio com 2,0 mm de espessura
- 15). Feixe de metal é de 3,0 mm de aço laminado T com tratamento anti-corrosão, 5 anos de garantia
- 16). Alta Edição para Edição Alta clicando em 4 Painel de Controle Digital Pré-definido!
- 17). Sistema de controle de alta também pode ser em touch pad ou painel de toque, sistema de controle sem fio
- 18). Quadro ajustável ajustável com copo ajustável na parte inferior do pé. Rodas não são consideradas aqui
- 19). Quando a altura é executada em tamanhos diferentes, pressione P à direita para 3p, ela alcançará o mesmo H
- 21). As pessoas aqui podem conectar até 4 peças ao mesmo tempo





[www.sheetmetal-fabrication.com](http://www.sheetmetal-fabrication.com) [www.houdry.com.cn](http://www.houdry.com.cn)



[www.sheetmetal-fabrication.com](http://www.sheetmetal-fabrication.com) [www.houdry.com.cn](http://www.houdry.com.cn)