1). Potência de espera: 1 watt por hora.
2). Certificado de exportação: CE, 3C, ISO9001: 2008
3). Altura do ruído em movimento: menos de 30dBA.
4). Peso Máximo de Carregamento: Acima de 250kgs
5). Fricção: 1% depois de executar 30.000 vezes.
6). Faixa de altura ajustável: 620 - 1270mm
7). 1 motor em cada pé, controle de pulso síncrono
8). Velocidade de deslocamento: Movendo a uma velocidade de 25 mm / seg, movendo-se a uma velocidade de 30 mm / segundo
9). Temperatura de operação: -20 ° C a 50 ° C
10). Bicicleta Duit: Tempo Limitado para Trabalho Motorizado
11). Cores disponíveis para pés de tubo: desenho ou outras cores, por favor, informe-nos
12). Disponível para feixe de cor: branco, branco arenoso, cinza, preto, preto areia, prata
13). Ajustável ajustável por elétrico de acordo com seu poder: 230Volts de 110Volts
14). Todas as bordas do pé são feitas em estrutura de tubo de liga de alumínio com 2,0 mm de espessura
15). Feixe de metal é de 3,0 mm de aço laminado T com tratamento anti-corrosão, 5 anos de garantia
16) Alta Edição para Edição Alta clicando em 4 Painel de Controle Digital Pré-definido!
17). Sistema de controle de alta também pode ser em touch pad ou painel de toque, sistema de controle sem fio
18). Quadro ajustável ajustável com copo ajustável na parte inferior do pé. Rodas não são consideradas aqui
19). Quando a altura é executada em tamanhos diferentes, pressione P à direita para 3p, ela alcançará o mesmo H
21). As pessoas aqui podem conectar até 4 peças ao mesmo tempo

HOUDRY
IAF
CNAS
ISO
www.sheetmetal-fabrication.com
www.houdry.com.cn

HOUDRY
IAF
CNAS
ISO
www.sheetmetal-fabrication.com
www.houdry.com.cn