1). Мощность в режиме ожидания: 1 Вт в час.
2). Экспортный сертификат: CE, 3C, Iso9001: 2008
3). Высота шума при движении: менее 30 дБА.
4). Максимальный вес загрузки: свыше 250 кг
5). Трение: 1% после запуска 30000 раз.
6). Диапазон регулировки высоты: 620 - 1270 мм
7). 1 мотор на каждую ногу, синхронный импульсный контроль
8). Скорость движения: движение со скоростью 25 мм / с, движение со скоростью 30 мм / с
9). Рабочая температура: от -20 ° C до 50 ° C
10). Duit велосипед: ограниченное время для моторной работы
11). Доступные цвета для ножек: Рисунок или другие цвета, пожалуйста, сообщите нам
12). Доступно для цветного луча: белый, песочно-белый, серый, черный, песочно-черный, серебристый
13). Регулируемый регулируемый электрически в зависимости от вашей мощности: 230 Вольт от 110 Вольт
14). Все края лапки выполнены на раме из алюминиевого сплава толщиной 2,0 мм.
15). Металлическая балка из 3,0 мм T холоднокатаной стали с антикоррозийной обработкой, 5 лет гарантии
16). Высокое редактирование для высокого редактирования, нажав 4 предустановленных цифровой панели управления!
17). Высокая система управления также может быть в сенсорной панели или сенсорной панели, беспроводной системы управления
18). Регулируемая регулируемая рама с регулируемой чашкой в нижней части стопы. Колеса здесь не рассматриваются
19). Когда высота достигает разных размеров, нажмите P справа для 3p, она достигнет того же значения H
21). Люди здесь могут подключить до 4 штук одновременно

HOUDRY
IAF
CNAS
ISO
www.sheetmetal-fabrication.com
www.houdry.com.cn

HOUDRY
IAF
CNAS
ISO
www.sheetmetal-fabrication.com
www.houdry.com.cn